

Manufacturer / Hersteller

BANUT

Type /Typ

555

Serial No. / Serien Nr

540 6 226

Location / Standort

Germany

Year of Construction /Baujahr

2011

Operating hours / Betriebsstunden

1.126

Equipment /Ausstattung

Hydraulikhammer Superram 6000XLTechnical condition:

Technical description / Technische Beschreibung

Total weight w/o hammer / Gesamtgewicht ohne Hammer	60 t
Mast height /Mäkler Höhe	max 22.200 mm
Mast stroke / Mäkler Hub	max 15.000 mm
Pile length / Pfahllänge	max. 16.000 mm
Axial mast shift / Mäklerverschiebung	
above ground level / Überflur	+ 1.325 mm
below ground level / Unterflur	- 1.275 mm
Inclination front/rear / Neigung vor/zurück	18° / 45°
Inclination lateral / Neigung seitlich	14°
Pile guide / Pfahlführung	
Pull force Main winch / Zugkraft Hauptwinde	120 kN
Pull force Pile winch /Zugkraft Pfahlwinde	60 kN
Base machine / Trägergerät	Sennebogen SR 40 T
Engine / Motor	CAT C7; Tier III; 186 kW
Oil flow / Ölmenge	2 x 270
Working pressure /Arbeitsdruck	320 bar
Track width / Spurbreite	2.300 – 3.300 mm
3 rib grouser plates /3 Steg Bodenplatten	900 mm
2-stabilizers on the rear side / 2 Punkt Abstützung hinten	
Camera / Monitor System for the rear / Kamera System für den Heckbereich	

Recommended free fall hammer / Empfohlener Hydraulikhammer

BANUT SuperRAM 6.000XL hydraulic hammer





